

# 製品安全データシート

## 1. 製造者情報

会社名 : 萩原工業株式会社  
本社住所 : 〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1丁目4番地  
工場住所 : 同上  
担当部門 : 合成樹脂事業 ターピー事業部 品質管理課  
電話番号 : 086(440)0820 FAX番号 : 086(440)0818  
作成・訂正 : 2012年01月27日

整理番号 : TG240127-002

## 2. 製品名(化学名、商品名)

ターポリントラックシート : グリーン

## 3. 物質の特定

単一製品・混合物の区分 : 混合物  
成分 : 樹脂、顔料、分散剤  
国連分類 : 危険物に該当しない 国連番号 : なし  
法令による表示(名称等を通知すべき有害物質) :

化学物質名	化学式又は構造式	官報公示整理番号 (化審法)	CASNo
ポリエチレンテレフタレート	(C10H8O4)n	7-1022	25038-59-9
ポリ塩化ビニル	(C2H3Cl)x	6-66	9002-86-2
ビス(2-エチルヘキサン-1-イル) = フタラート	C24H38O4	3-1307	117-81-7
アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)	C22H42O4	2-861	103-23-1
エポキシ化脂肪酸グリセライド	-	2-1434	8013/7/8
炭酸カルシウム	CCaO3	1-122	471-34-1
二酸化チタン	O2Ti	1-558	13463-67-7
ピグメントグリーン - 7	-	5-3315	1328-53-6

## 4. 危険有害性の分類

GHS分類 : 分類基準に該当しない。  
重要危険有害性 : 知見なし。  
特有の危険有害性 : 燃焼又は熱分解により有害ガスが発生する。  
ガスの成分は塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素である。  
環境影響 : 特に知られていない。

## 5. 応急措置

目に入った場合 : こすらずに15分以上水で洗浄し、必要に応じて医師の診察を受ける。  
皮膚に付着した場合 : 大量の水及び石鹼を使用して十分に洗い落とす。  
外観に変化がみられたり、痛みがある場合には、医師の診断を受ける。  
吸入した場合 : 大量に吸引した場合は、医師の手当てを受ける。  
飲み込んだ場合 : 大量に飲み込んだ場合は、医師の手当てを受ける。  
応急措置をする者の保護 : 救急者は、保護具を着用する。  
医師に対する特別注意事項 : 直ちに医師の診断を受け、この製品安全データシートを示す。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 特に問題なし。  
環境に対する注意事項 : 河川等に流出しないように注意する。  
回収、中和 : 飛散したものを掃き集め、適当な容器に回収する。



---

### 13. 環境影響情報

: 知見なし。

---

### 14. 廃棄上の注意

- : 焼却時には塩化水素等の有害ガスが発生する。(目、皮膚粘膜を刺激する。)
  - 焼却する場合は、排ガス処理付き焼却設備で償却する。
  - : 埋め立てる場合は、< 廃棄物の処理および清掃に関する法律 > に従って、処理する。
  - : 公認の産業廃棄物業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合は、その団体に委託して処理することも出来る。
- 

### 15. 輸送上の注意

: 特にないが取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

---

### 16. 適用法令

- 消防法 : 市町村条例で指定可燃物と定められているところもあるので、それぞれの条例に従った対応が必要。
  - 廃棄物処理法 : 廃プラスチックに該当。
  - PRTR法 : 非該当。(PRTR法該当物質フタル酸エステルを含有しますが、フィルムシートのような一定形状を有する成成品としては、対象外となります。)
- 

注) \_\_\_\_\_ 項目: 記載必数項目

#### お願い

記載内容の取扱 記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、物理化学的性質、危険性に関しては、いかなる保証になすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、用途・用法への適正に関する決定、並びに安全対策は使用者の責任において行って下さい。

引用文献等 化学物質等安全データシート(MSDS) - 内容及び項目の順序(JIS Z 7250:20120)  
(財)日本規格協会(2010)  
「製品安全データシートの作成指針」(社)日本化学工業協会(2006)