

PE防災シート・クロス

塩ビ品に比べて軽量で、強度性に優れた防災シート & クロス

【特長】塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防災シート & クロスです。

防災物品であると共に、焼却時におけるダイオキシンの発生がありません。

【用途】建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。

- 材 質／シート本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー／ホワイト ●原産地／日本



HC用小量



【製品仕様】

	規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
産業用大量	1.8×3.4	1.8×3.4	10	無し	30	4962074703859
	1.8×3.6	1.8×3.6	10	無し	45	4962074703866
	1.8×5.1	1.8×5.1	10	無し	30	4962074703873
	1.8×5.4	1.8×5.4	10	無し	45	4962074703880
	3.6×5.4	3.6×5.4	5	無し	45	4962074703897
	5.4×5.4	5.4×5.4	3	有り	45	4962074705501
	5.4×7.2	5.4×7.2	2	有り	45	4962074705518
HC用小量	10×10	10×10	1	有り	50	4962074705525
	1.8×3.4	1.8×3.4	10	無し	30	4962074703682
	1.8×3.6	1.8×3.6	10	無し	45	4962074703699
	1.8×5.1	1.8×5.1	10	無し	30	4962074703705
	1.8×5.4	1.8×5.4	10	無し	45	4962074703712
原反	3.6×5.4	3.6×5.4	5	無し	45	4962074703729
	1.83×100	1.83×100	1本	無し	—	4962074706010
	1.83×50	1.83×50	1本	無し	—	4962074706003

【物性値】

引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)	防火性(消防法)
≧645×±639	≦16×±16	≧230×±205	188	0.30	合格

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

ライト防災シート・クロス

PE防災より軽量タイプでコストと作業性負担を低減

【特長】PE防災シートよりも軽量なのでコストや作業性への負担を低減した防災シート&クロスです。

防災物品であると共に、焼却時におけるダイオキシンの発生がありません。

【用途】建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。



- 材 質／シート本体:ポリエチレン
ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ:ポリプロピレン
- カラー／ホワイト ●原産地／日本

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	継ぎ目	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
3.6×5.4	3.6×5.4	10	無し	45	4962074707086
1.83×50	1.83×50	1本	無し	—	4962074707116

【物性値】

引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)	防火性(消防法)
≧280×±450	≦20×±14	≧150×±200	129	0.19	合格

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

スーパーライト防災クロス

1本当り重量約10Kgの超軽量国産防災クロス

【特長】ライト防災クロスと比較して約15%の軽量化を実現! 1本重量約10Kgの超軽量防災クロス

防災物品であると共に、焼却時におけるダイオキシンの発生がありません。

【用途】橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなど。



- 材 質／クロス本体:ポリエチレン
- カラー／ホワイト
- 原産地／日本

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(本)	継ぎ目	JANコード
1.8×50	1.8×50	1	無し	4962074707956

【物性値】

引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)	防火性(消防法)
≧190×±420	≦18×±12	≧70×±190	112	0.15	合格

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。