

<トラックSHEET製品仕様一覧>

No	製品名	サイズ (約m)	実寸サイズ (約m)	厚み (約mm)	m ² 重量 (約 g / m ²)	梱包入数 (約枚)	梱包重量 (約 Kg)	梱包サイズ (タテヨコ高さ約cm)	外装生地	ハトメピッチ (約cm)	ハトメ数 (個)	ハトメ種類	ハトメ内径 (約mm)	ハトメ外径 (約mm)	最大加工可能サイズ (単位:m)	UV剤添加	耐候性	耐熱性	保管方法	その他
1	エステル帆布トラック1号	1.9x2.1	1.9x2.1	0.66	565	10	28	42×54×22	BLUE外装	50	16	アルミ#28	12	23	15m×30m	○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	受注生産
2	エステル帆布トラック2号	2.3x3.5	2.3x3.5	0.66	565	4	22	40×56×20	BLUE外装	60	18	アルミ#28	12	23		○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
3	エステル帆布トラック3号	2.5x2.6	2.5x2.6	0.66	565	4	18	42×60×14	BLUE外装	65	30	アルミ#28	12	23		○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
4	エステル帆布トラック4号	3.0x3.7	3.0x3.7	0.66	565	4	30	43×62×21	BLUE外装	70	32	アルミ#28	12	23		○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
5	エステル帆布トラックH-2	2.3x2.66	2.3x2.7	0.66	565	4	18	38×55×19	BLUE外装	45	23	アルミ#28	12	23		○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
6	エステル帆布トラックH-3	2.5x3.6	2.5x3.6	0.66	565	4	25	39×57×21	BLUE外装	55	23	アルミ#28	12	23		○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
7	エステル帆布トラックH-4	2.66x4.6	2.7x4.6	0.66	565	4	33	44×64×25	BLUE外装	50	31	アルミ#28	12	23		○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
8	エステル帆布トラックW-2	2.1x2.35	2.1x2.4	0.66	565	4	15	40×50×16	BLUE外装	50	30	アルミ#28	12	23		○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
9	エステル帆布トラックW-4	2.66x3.8	2.7x3.8	0.66	565	4	28	40×60×23	BLUE外装	45	45	アルミ#28	12	23		○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
10	彩りトラックシート1号	1.9x2.1	1.9x2.1	0.49	243	10	11	41×54×16	BLUE外装	47.5x52.5	16	アルミ#28	12	23	巾20.0mx20.0m迄	○	2年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
11	PPソフトトラック1号	1.8x2.1	1.8x2.1	0.49	243	10	10	39×54×21	BLUE外装	43.5x51.7	16	アルミ#28	12	23	巾20.0mx20.0m迄	○	2年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
12	PPソフトトラック2号	2.3x3.5	2.3x3.5	0.49	243	4	8	42×58×15	BLUE外装	76.6x59	18	アルミ#28	12	23		○	2年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
13	PPソフトトラック3号	2.5x2.6	2.5x2.6	0.49	243	4	7	受注対応	BLUE外装	62.5x65.2	30	アルミ#28	12	23		○	2年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
14	PPソフトトラック4号	3.0x3.7	3.0x3.7	0.49	243	4	11	受注対応	BLUE外装	75x74	32	アルミ#28	12	23		○	2年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
15	ターポイントラックS/01号	1.8x2.1	1.8x2.1	0.27	305	14	19	38×52×18	BLUE外装	50	16	アルミ#28	12	23	12m×15m	○	1年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	受注生産
16	ターポイントラックS/02号	2.3x3.5	2.3x3.5	0.27	305	8	22	42×57×16	BLUE外装	60	18	アルミ#28	12	23		○	1年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
17	ターポイントラックS/03号	2.5x2.6	2.5x2.6	0.27	305	8	19	42×55×16	BLUE外装	65	30	アルミ#28	12	23		○	1年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
18	ターポイントラックS/04号	3.0x3.7	3.0x3.7	0.27	305	6	31	40×47×20	BLUE外装	70	32	アルミ#28	12	23		○	1年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
19	ターポイントラック線1号	1.8x2.1	1.8x2.1	0.27	305	14	19	37×52×18	BLUE外装	50	16	アルミ#28	12	23	12m×15m	○	1年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
20	ターポイントラック線2号	2.3x3.5	2.3x3.5	0.27	305	8	23	42×57×16	BLUE外装	60	18	アルミ#28	12	23		○	1年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
21	#50000Dトラック1号	1.8x2.1	1.8x2.1	0.47	269	10	11	受注対応	BLUE外装	43.5x52.5	16	アルミ#28	12	23	重量 200kg迄	○	4年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
22	#50000Dトラック2号	2.3x3.5	2.3x3.5	0.47	269	4	9	受注対応	BLUE外装	76.6x59	18	アルミ#28	12	23	巾25.0mx30.0m迄	○	4年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
23	#4000UVトラック1号	1.8x2.1	1.8x2.1	0.36	215	20	16	37×57×32	BLUE外装	58x70	12	アルミ#28	12	23	重量 200kg迄	○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
24	#4000UVトラック2号	2.3x3.5	2.3x3.5	0.36	215	10	17	40×65×25	BLUE外装	57.5x70	18	アルミ#28	12	23	巾30.0mx30.0m迄	○	5年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
25	クールトラック1号	1.8x2.1	1.8x2.1	0.28	185	20	15	39×54×32	BLUE外装	58x70	12	アルミ#28	12	23	巾20.0mx20.0m迄	×	2年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
26	クールトラック2号	2.3x3.5	2.3x3.5	0.28	185	10	16	43×51×32	同生地	57.5x70	18	アルミ#28	12	23		×	2年	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	
27	PE軽トラック1号	1.8x2.1	1.8x2.1	0.21	125	20	17	40×60×15	同生地	58x70	12	アルミ#28	12	23	別注不可	×	9ヶ月	60℃以下	直射日光を避けて保管する。	

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。